



Anwendungsgebiete

Wandbilder, Textildecken

Vorzüge

Akustisch wirksames Gewebe mit dichter, feinmaschiger Struktur, die auch eine hohe Druckqualität erlaubt.

Gewebemerkmale

Gewebematerial	Polyester
Gewebebreite	505 cm
Gewebedicke	420 µm
Flächengewicht	220 g/m ²
Höchstzugkraft Kette	375 N/5cm (ISO 13934-1)
Höchstzugkraft Schuss	1000 N/5cm (ISO 13934-1)
Farbton	weiß
Bedruckbar	ja

Licht

Transmissionsgrad nach ASTM D 1003	
Licht, sonstiges	nicht zur Hinterleuchtung geeignet

Brandverhalten

Brandverhalten nach EN 13501-1	B-s1,d0
Brandverhalten nach DIN 4102	
Brandverhalten nach ASTM E84a	
Brandverhalten nach NFPA 701	zertifiziert
Brandverhalten, sonstiges	

Akustik

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354	0,5 bei 2500 Hz
Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654	0,5
Schallabsorberklasse	D
Strömungswiderstand	196 Pa s/m
Akustik, sonstiges	