

# TYPICO TALA#308



## Anwendungsgebiete

Wandbilder, Textildecken

## Vorzüge

Die dichte, feinmaschige Struktur sorgt für eine ausgezeichnete akustische Wirksamkeit und eine hochwertige Haptik und Optik.

### Gewebemerkmale

Gewebematerial	Polyester
Gewebebreite	310 cm
Gewebedicke	420 µm
Flächengewicht	175 g/m <sup>2</sup>
Höchstzugkraft Kette	250 N/5cm (ISO 13934-1)
Höchstzugkraft Schuss	950 N/5cm (ISO 13934-1)
Farbton	weiß
Bedruckbar	ja

### Licht

Transmissionsgrad nach ASTM D 1003	
Licht, sonstiges	nicht zur Hinterleuchtung geeignet

### Brandverhalten

Brandverhalten nach EN 13501-1	B-s1,d0
Brandverhalten nach DIN 4102	
Brandverhalten nach ASTM E84a	Class A
Brandverhalten nach NFPA 701	
Brandverhalten, sonstiges	

### Akustik

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354	0,36 bei 2500 Hz
Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654	0,35
Schallabsorberklasse	D
Strömungswiderstand	104 Pa s/m
Akustik, sonstiges	