

TYPICO TALA#501



Anwendungsgebiete

Druck, Leuchtkästen

Vorzüge

Das Material mit besonders glatter Oberfläche ermöglicht eine ausgezeichnete Druckqualität bei gleichzeitig großer Materialbreite. Auch sehr gut zum Hinterleuchten geeignet.

Gewebemerkmale

Gewebematerial	Polyester
Gewebebreite	510 cm
Gewebedicke	130 µm
Flächengewicht	135 g/m ²
Höchstzugkraft Kette	300 N/5cm (ISO 13934-1)
Höchstzugkraft Schuss	550 N/5cm (ISO 13934-1)
Farbton	weiß
Bedruckbar	ja

Licht

Transmissionsgrad nach ASTM D 1003	19,8 %
Licht, sonstiges	

Brandverhalten

Brandverhalten nach EN 13501-1	B-s1,d0
Brandverhalten nach DIN 4102	B1
Brandverhalten nach ASTM E84a	
Brandverhalten nach NFPA 701	zertifiziert
Brandverhalten, sonstiges	M1

Akustik

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354	
Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654	
Schallabsorberklasse	
Strömungswiderstand	
Akustik, sonstiges	nicht akustisch wirksam