

TYPICO TALA#510



Anwendungsgebiete

Druck, Leuchtkästen, Lichtdecken und -felder

Vorzüge

Dieses Material bietet eine sichtbare Gewebestruktur und lässt sich ausgezeichnet bedrucken und hinterleuchten. Es kombiniert hohe Lichttransmission mit guter Homogenität.

Gewebemerkmale

Gewebematerial	Polyester
Gewebebreite	500 cm
Gewebedicke	230 µm
Flächengewicht	200 g/m ²
Höchstzugkraft Kette	1560 N/5cm (ISO 13934-1)
Höchstzugkraft Schuss	1200 N/5cm (ISO 13934-1)
Farbton	weiß
Bedruckbar	ja

Licht

Transmissionsgrad nach ASTM D 1003	42,5 %
Licht, sonstiges	

Brandverhalten

Brandverhalten nach EN 13501-1	B-s1,d0
Brandverhalten nach DIN 4102	
Brandverhalten nach ASTM E84a	
Brandverhalten nach NFPA 701	
Brandverhalten, sonstiges	M1

Akustik

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354	
Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654	
Schallabsorberklasse	
Strömungswiderstand	
Akustik, sonstiges	nicht akustisch wirksam