

TYPICO TALA#601



Anwendungsgebiete

Textilfassaden, Sonnenschutz

Vorzüge

Hohe Flächenstabilität, starke Wärmedämmung: blockiert bis zu 78% des Solareintrags.

Erhältlich in 17 Farbtönen, flexibel bedruckbar und einsetzbar. Glatte und pflegeleichte Oberfläche.

Gewebemerkmale

Gewebematerial	Polyester / PVC beschichtet
Gewebebreite	267 cm
Gewebedicke	950 µm
Flächengewicht	550 g/m ²
Höchstzugkraft Kette	3300 N/5cm (ISO 13934-1)
Höchstzugkraft Schuss	3300 N/5cm (ISO 13934-1)
Farbton	weiß + 16 Farben
Bedruckbar	ja

Licht

Porosität	28 %
Licht, sonstiges	

Brandverhalten

Brandverhalten nach EN 13501-1	B-s2,d0
Brandverhalten nach DIN 4102	B1
Brandverhalten nach ASTM E84a	Class A
Brandverhalten nach NFPA 701	zertifiziert
Brandverhalten, sonstiges	M1

Akustik

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354	
Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654	
Schallabsorberklasse	
Strömungswiderstand	
Akustik, sonstiges	nicht akustisch wirksam