



## Anwendungsgebiete

Textilfassaden, Sonnenschutz

## Vorzüge

Nicht brennbar, somit geeignet für Gebäude mit höchsten Sicherheitsansprüchen (Öffentliche Gebäude, Schulen, Flughäfen, Bahnhöfe, Einkaufszentren, Parkhäuser, ...). Pflegeleicht und widerstandsfähig.

### Gewebemerkmale

Gewebematerial	Glasfaser
Gewebebreite	320 cm
Gewebedicke	1280 µm
Flächengewicht	670 g/m <sup>2</sup>
Höchstzugkraft Kette	5000 N/5cm (ISO 13934-1)
Höchstzugkraft Schuss	4800 N/5cm (ISO 13934-1)
Farbton	weiß, andere auf Anfrage
Bedruckbar	nein

### Licht

Porosität	21 %
Licht, sonstiges	

### Brandverhalten

Brandverhalten nach EN 13501-1	A2-s1,d0
Brandverhalten nach DIN 4102	A2
Brandverhalten nach ASTM E84a	
Brandverhalten nach NFPA 701	
Brandverhalten, sonstiges	ASTM E136

### Akustik

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354	
Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654	
Schallabsorberklasse	
Strömungswiderstand	
Akustik, sonstiges	nicht akustisch wirksam