

TYPICO TALA#803



Anwendungsgebiete

Schmutzfänger nicht brennbar

Vorzüge

Nicht brennbares Gewebe für Schmutzfängerebene, geeignet für Gebäude mit höchsten Sicherheitsansprüchen (Öffentliche Gebäude, Schulen, Flughäfen, Bahnhöfe, Einkaufszentren, Parkhäuser, ...)

Gewebemerkmale

Gewebematerial	Glasfaser
Gewebebreite	320 cm
Gewebedicke	100 µm
Flächengewicht	110 g/m ²
Höchstzugkraft Kette	1200 N/5cm (ISO 13934-1)
Höchstzugkraft Schuss	1060 N/5cm (ISO 13934-1)
Farbton	weiß
Bedruckbar	ja

Licht

Transmissionsgrad nach ASTM D 1003	49,4 %
Licht, sonstiges	nur als Schmutzfänger

Brandverhalten

Brandverhalten nach EN 13501-1	A2-s1,d0
Brandverhalten nach DIN 4102	
Brandverhalten nach ASTM E84a	
Brandverhalten nach NFPA 701	
Brandverhalten, sonstiges	

Akustik

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354	
Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654	
Schallabsorberklasse	
Strömungswiderstand	
Akustik, sonstiges	nicht akustisch wirksam